E-Mobility

LUMAX

E-Mobility

Elektro Mobilität ist einer der am stärksten wachsenden Sektoren. Immer mehr Menschen setzen auf eine alternative und möglichst emissionsfreie Fortbewegung. Diesem Trend wollen auch wir uns anpassen und bieten Ladestationen für den privaten Haushalt, Hotels und öffentliche Flächen an. Gerne beraten wir Sie neben den technischen Details der Geräte auch in Bezug auf Förderungen von Staat und Land.

Gewiss I-Con 3
Gewiss I-On 4

I-CON

Gewiss

- **Schutzart: IP55**
- **Stoßfestigkeit: IK10**

- **Material: Thermokunststoff**

- **Temperatureinsatzbereich: -25 °C bis +50 °C**

- **Bemessungsspannung (V): 230 – 400**
- **Lademodus (EN 61851): Mode 3**
- **Ladesteckdose (EN 62196): 2 × Typ 2**

- **Zubehör:**
  - **RFID-Karte für den Ladevorgang**
  - **Boden und Montagestütze**

I-CON Ladestationen sind die JOINON-Lösung, die für die Integration in private und halböffentliche Umgebungen gemäß der internationalen Norm IEC 61851-1 entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch elegantes und kompaktes Design, die spezielle „Einhand-Auflade“-Funktion, das intelligente Lastmanagement, die Hintergrundbeleuchtung und die verschiedenen Installationsmöglichkeiten aus.

- Montagemöglichkeiten: Wand, Unterputz und Boden
- Wahlweise mit Energiezähler und Ambilight
- Steuerbar per App
- Ergänzungselement für Bodenmontage
- Energiezähler: auf Wunsch MID Typ
- Ladefreigabe: auf Wunsch RFID

Bezeichnung	Anzahl Steckdosen (Typ 2)	Ladeleistung Steckdose (KW)	Max. Strom/Steckdose (A)	Schutzschalter
GWJ3001	1	4,6	20	Gleichstromleck 6 mA
GWJ3002	1	7,4	32	Gleichstromleck 6 mA
GWJ3003	1	11	16	Gleichstromleck 6 mA
GWJ3004	1	22	32	Gleichstromleck 6 mA

I-ON

Gewiss

▸ **Schutzart: IP55**
▸ **Stoßfestigkeit: IK10**

▸ **Materialien/Farben:**
▹ **Gehäuse: Stahlblech, grau**
▹ **Oberflächenbehandlung: Anti-Graffiti-Oberflächenbeschichtung**

▸ **Temperatureinsatzbereich: -25 °C bis +50 °C**

▸ **Bemessungsspannung (V): 230 – 400**
▸ **Lademodus (EN 61851): Mode 3**
▸ **Ladesteckdose (EN 62196): 2 × Typ 2**

▸ **Zubehör:**
▹ **RFID-Karte für den Ladevorgang**
▹ **Ethernet-Bausatz**
▹ **Modem**

Die Ladestationen I-ON (Bodenmontage) und I-ON Wall (Wandmontage) sind die Lösungen von JOINON für den öffentlichen und halböffentlichen Bereich, die allen Anforderungen in Bezug auf Schlagbeanspruchung, Vandalismus und atmosphärische Einflüsse standhalten.

▸ Wahlweise Kommunikation über Ethernet-KIT oder 4G WLAN Modem
▸ Interface: TFT-Anzeige
▸ Installationsart: Boden oder Wandmontage
▸ Energiezähler: auf Wunsch MID Typ
▸ Ladefreigabe: auf Wunsch RFID

Bezeichnung	Anzahl Steckdosen	Ladeleistung Steckdose (KW)	Max. Strom/Steckdose (A)	Eingangsstrom (A)	Schutzschalter
GWJ1001	2	7,4 + 7,4	32 + 32	64	MCB + RCCB Typ B
GWJ1002	2	11 + 11	16 + 16	32	MCB + RCCB Typ B
GWJ1003	2	22 + 22	32 + 32	64	MCB + RCCB Typ B

Sitze

Hauptsitz
MAFA GmbH
G. di Vittorio Str. 21
I – 39100 Bozen

Sitz in Österreich
MAFA GmbH
Pembaurstr. 14
A – 6020 Innsbruck

Kontakt

T. +39 0471/1882671
E. info@lumaxonline.com
www.lumaxonline.com

T. +43 512/327976
E. info@lumaxonline.com
www.lumaxonline.com

Unsere Premiumpartner

BEGA Laternix GEWISS LUXERO

Impressum

Herausgeber:
MAFA GmbH
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
© 2021 Lumax

Graphische Gestaltung:
Nudo Design, Bozen