Zubehör

LUMAX

Zubehör

Neben den klassischen Beleuchtungsprodukten wird auch unser Sortiment an Artikeln rund um die Beleuchtung immer größer. Wir können unseren Kunden nahezu alle Installations- und Befestigungsmaterialien für Leuchten und Elektroinstallationen liefern. Anbei ein Auszug unserer meistverkauften Produkte.

Wiska Abzweigdosen	3
ViD Hebelklemmen	5
ViD Steckklemmen	5

Abzweigdosen

Wiska

▸ **Schutzarten:**
▹ **IP66**
▹ **Mit Kabelverschraubung: IP67**
▸ **Glühdrahtprüfung (°C): 750–960**

▸ **Material:**
▹ **Polypropylen**
▹ **Dichtung: TPE**
▸ **Farben: weiß · grau · schwarz**

▸ **Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +100°C**
▸ **Installationstemperatur: -5 °C bis -60 °C**

▸ **Spannung (V): 400–690**

Wiska Abzweigdosen aus hochwertigem Material sind UV- und Ozon-resistent, und somit für Innen- wie für Außenanwendungen geeignet.

▸ Gewölbter Deckel ermöglicht 10% mehr Installationsraum
▸ Unverlierbare und rostfreie Schnellverschluss-Deckelschrauben sind mit nur einer Vierteldrehung fest (COMBI 206, 308, 407, 607, 1010, 1210, 1610)
▸ Witterungsbeständig, schlagfest, bruchsicher, flammwidrig und halogenfrei

Gewiss Serie 44

▸ **Schutzart: IP55**
▸ **Stoßfestigkeit: IK08**
▸ **Glühdrahtprüfung (°C): 650**

▸ **Farbe: grau**

▸ **Temperatureinsatzbereich: -30°C bis +60°C**

Modell	Kabeldurchmesser (mm)	Eingänge	Abmessungen (mm)
COMBI 108	3 – 14	10	76×76×51
COMBI 206	3 – 12	6	85×49×51
COMBI 407	3 – 12	7	95×95×60
COMBI 607	5,2 – 17	7	110×110×66
COMBI 1010	5,2 – 17	10	140×140×82
COMBI 1210	5,2 – 17	10	160×140×81

Wiska

Wiska

Gewiss

Gewiss

Skigebiet Monte Bondone/Trentino

Hebel-klemme 2-polig

Hebel-klemme 3-polig

Hebel-klemme 5-polig

Hebel-klemme 8-polig

Steck-klemme 1-polig

Steck-klemme 3-polig

Steck-klemme 5-polig

Steck-klemme 8-polig

Hebelklemmen

ViD

▸ **VDE, CE und ENEC geprüft**

▸ **Farben:**
▹ **Transparent**
▹ **Weiß**

▸ **Nennspannung (V): 450**
▸ **Nennstrom (A): 32**

ViD Hebelklemmen sind universell einsetzbar für feindrähtige, eindrähtige und mehrdrähtige Leiter mit einem Durchschnitt von 0,2 – 4,0 mm². Aufgrund der transparenten Bauform und dem praktischen Prüfschlitz kann die korrekte Leiterposition kontrolliert werden.

Anwendungsgebiete:
▸ Überall dort, wo sichere elektrische Verbindungen hergestellt werden, unabhängig von der Kupferleiterart ein-, mehr- oder feindrähtig
▸ Bei der Installation, Leuchten-, Jalousien- oder Markiesenanschlüssen, Tür- und Torsteuerungen, Sprechanlagen.

Bezeichnung	Anzahl Pole	Leitungsquerschnitt (mm²)	Serie	Stück/Packung
ViD Hebelklemme	2	0,2 – 4,0	UC Serie	100
ViD Hebelklemme	3	0,2 – 4,0	UC Serie	50
ViD Hebelklemme	5	0,2 – 4,0	UC Serie	25
ViD Hebelklemme	8	0,2 – 4,0	UC Serie	25

Steckklemmen

ViD

▸ **VDE zertifiziert**

▸ **Farbe: Grau**

▸ **Nennspannung (V): 450**
▸ **Nennstrom (A): 32**

ViD Steckklemmen erlauben eine einfache, schnelle und sichere Verbindung von eindrähtigen Kupferleitern für Gebäudeinstallationen. Ideal für eindrahtige Kupferleiter.
▸ Prüfschlitz hinten

Bezeichnung	Anzahl Pole	Leitungsquerschnitt (mm²)	Serie	Stück/Packung
ViD Steckklemme	2	0,2 – 4,0	UC Serie	100
ViD Steckklemme	3	0,2 – 4,0	UC Serie	100
ViD Steckklemme	5	0,2 – 4,0	UC Serie	50
ViD Steckklemme	8	0,2 – 4,0	UC Serie	25

Beleuchtungsmasten

Karl-Wolf Straße Meran/Südtirol

Lichtmasten sind ein wesentlichen Bestandteil der öffentlichen Beleuchtung und Beleuchtung von großen Flächen. Unser Angebot enthält viele Ausführungen von Laternenmasten für Gehwege, klassischen Straßenbeleuchtungsmasten bis hin zu Masten für die Ausleuchtung verschiedener Sportplätze.

Wir liefern Beleuchtungsmasten aus Aluminium, Stahl, Holz und Kunststoff in unterschiedlichen Bauformen. Sämtliche Lichtmasten sind mit Standard oder flächenbündigen Türen ausgestattet, feuerverzinkt und wahlweise pulverbeschichtet. So sind sie bestens vor Korrosion geschützt. Die Masten können für den Aufstellort individuell statisch und technisch dimensioniert werden.

Die verschiedenen Ausführungen unterscheiden sich durch Länge, Wandstärke, Durchmesser und Materialien. Auch Sonderanfertigungen auf Maß sind möglich.

Grundsätzlich unterscheidet man folgende Bauarten:
- Konische Masten
- Zylindrische Masten
- Peitschenmasten
- Flutlichtmasten
- Sonderlichtmasten auch aus Materialien wie Holz und Kunststoff

Fußballplatz, Andrian/Südtirol

Sitze

Hauptsitz
MAFA GmbH
G. di Vittorio Str. 21
I – 39100 Bozen

Sitz in Österreich
MAFA GmbH
Pembaurstr. 14
A – 6020 Innsbruck

Kontakt

T. +39 0471/1882671
E. info@lumaxonline.com
www.lumaxonline.com

T. +43 512/327976
E. info@lumaxonline.com
www.lumaxonline.com

Unsere Premiumpartner

BEGA Laternix GEWISS LUXERO

Impressum

Herausgeber:
MAFA GmbH
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
© 2021 Lumax

Graphische Gestaltung:
Nudo Design, Bozen